

Arbejd sikkert – i bygværker med spildevand



HUSK

Når du arbejder i en brønd eller et lukket bygværk med spildevand, bliver du udsat for kvælningsfare. Mangel på ilt eller forekomst af svovlbrinte (H_2S) kan være livsfarlig.

Gælder alle eksterne virksomheder og deres ansatte. Som bygherre forlanger vi, at du altid overholder gældende arbejdsmiljølovgivning.

Krav om APV

Du skal lave en arbejdspladsvurdering (APV), inden du går i gang med arbejdet.

Skiltning

Sæt den nødvendige skiltning og afspærring op, hvis du arbejder på eller nær ved vejen, og følg vejledningen i indstikket "Arbejd sikkert – på vejen".

Specifikke regler ved arbejde i bygværker med spildevand

- Brug altid to vagtmænd* ud over dig selv, som går ned i brønden. Dette er et krav.
- Sikr, at vagtmændene er instrueret i brugen af redningsudstyr, inden de går i gang med arbejdet.
- Mål luftkvaliteten nede i bygværket, inden du går ned i brønden, dvs. kontrollér for ilt, farlige gasser (LEL), og svovlbrinte (H_2S).
- Tilfør mekanisk udluftning, hvis luftkvaliteten er utilstrækkelig.
- Afbryd arbejdet og forlad straks området, hvis du registrerer gas eller iltmangel.
- Udfør højtryksspuling fra terræn, hvis det overhovedet er muligt.
- Sikr dig mod nedstyrtning. Læs indstikket "Arbejd sikkert – hvor der er fare for at styrte ned", hvis omgivelserne gør, at du kan falde mere end 2 meter ned.



*Undtagelser fra kravet om to vagtmænd gælder kun ved brug af slamsuger, højtryksspuler eller tv-inspektionsvogne – og kun i særlige tilfælde.

Uddannelse og kompetence

Du skal:

- Være fyldt 18 år, medmindre arbejdet er en del af din uddannelse.
- Være vaccineret mod polio, stivkrampe og hepatitis A, hvis du jævnligt arbejder med spildevand eller slam.
- Have fået en grundig instruktion i brugen af redningsudstyr. Det gælder både dig og dine vagtmænd.
- Følge kravene i indstikket "Arbejd sikkert – på vejen", hvis du skal arbejde på eller ved vejen.

Tekniske hjælpemidler

Sæt et holdbart rækværk op eller brug faldhindrende udstyr omkring åbninger, så dine vagtmænd ikke risikerer at falde ned.

Personlige værnemidler

Ved arbejde i bygværker med spildvand eller slam skal du bruge:

- Særligt arbejdstøj, som er egnet til spildevand.
- Redningsudstyr og H-sele.
- Sikkerhedssko, nitrilhandsker og sikkerhedshjelm med hagestrop.
- Visir (hvis der er risiko for tilbageslag af spulevand).
- Maske med P3-filter (ved højtryksspuling i lukkede rum).
- Gasdetektor (ilt, farlige gasser og svovlbrinte).
- Fluorescerende arbejdstøj (minimum klasse II), hvis du arbejder på eller ved vej.

Visir eller maske



Hjelm m. hagestrop



Særlig arbejdstøj




Klasse II beklædning/ vest (på vej)



Nitrilhandsker



Faldsikringsudstyr



Sikkerhedssko



Gasmåler



Tilsyn ved brønde placeret i kørebane

Du kan undlade faldhindrende udstyr ved kortvarigt tilsyn, hvis du overholder disse krav:

- Brønddækslet må maks. være Ø600 mm.
- Udfør arbejdet fra terræn – gå ikke ned i brønden.
- Læn dig ikke ned i åbningen.
- Hold området ryddet for værktøj og andet, du kan snuble over.
- Sørg for god belysning.
- Brug gasdetektor.
- Etabler nødvendig afspærring
 - læs indstikket ”Arbejd sikkert – på vejen.

Du må udføre arbejdet alene, så længe det er kortvarigt og opfylder ovenstående punkter.

Slam indeholder gasser

- Vær ekstra opmærksom i bassiner, pumpesumpe og lignende, hvor slam kan afgive store mængder gas.
- Sørg for grundig udluftning før og under arbejdet.



Sikkert arbejde

*Vi stiller krav til dig for at sikre, at du får den nødvendige viden
– både for din egen sikkerhed og for at styrke samarbejdet.*

