



Aftaleblanket Tilladelse til udførelse af varmt arbejde

Inden arbejdet påbegyndes, skal aftaleblanketten udfyldes og underskrives af bygherren, det udførende firma samt brandvagten.

Aftaleblanket

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Bygherre-og sted hvor arbejdet udføres | Navn: | |
| | Adresse: | |
| Firma der udfører varmt arbejde | Firma: | |
| | Navn: | |
| Brandvagt | Firma | |
| | Navn | |
| Der gives tilladelse til følgende arbejder: | | |
| Fra dato | Tidspunkt | Tidspunkt |

Checklisten forholder sig til udførelse af varmt arbejde

| | |
|--------------------|---|
| Hvem | |
| Bygherre | Sikre fredningsspørgsmål , specielle forsikringsvilkår og andre risici som bygningskonstruktionen er undersøgt |
| | Sikre at automatisk brandsikringsanlæg og lign. er frakoblet |
| | Sikre at automatisk brandsikringsanlæg og lign. tilkobles efter endt arbejde |
| | Sikre at gas- og el installationer er afbrudt og at der ikke kan sive gas ud |
| | Sikre gas og ilt-måling forud for arbejdet, hvis der skal arbejdes i mindre lukkede rum |
| | Sikre at der er udpeget en brandvagt |
| | Sikre at brandfarlige materialer er flyttet mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet |
| | Kontrollere, at revner og huller er tætnet / beskyttet |
| | Kontrollere om der er hulrum (brændbart materiale) under tag eller bag vægge – og sikre disse |
| | Kontrollere, at brandvagt har klargjort og opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet. Mindst 6 kg pulverlukker for hver svejse/skære apparat |
| | Sikre adgangsveje til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokerede og kan anvendes i tilfælde af brand |
| | Sikre at aftaleblanketten underskrives af alle parter, og arkiveres efter interne retningslinjer |
| Entreprenør | Kontrollere at huller og revner er tætnet og at brandvagt har klargjort slukningsudstyr ved arbejdsstedet |
| | Udføre arbejdet i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del I, II og III |
| | Erklære over for brandvagt når arbejdet er færdig |
| Brandvagten | Kende gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3 |
| | Kontrollere rengøring og brændbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis |
| | Beskytte inventar og bygningsdele som er udsat |
| | Opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, mindst 6 kg pulverlukker for hver svejse/skære/slibe apparat |
| | Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet |
| | Holdte opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse, herunder foretage runderinger |
| | Modtage meddelelse om tildebragt arbejde fra den udførende entreprenør |
| | Holdte opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde, herunder udføre mindst 2 runderinger |

Erklæring – vi erklærer at ovenstående regler overholdes og gennemføres

Dato: _____

Bygherre (Forsyning)

Udførende entreprenør

Brandvagt

Arbejdet som Brandvagt

| Sted (område/bygning) | Dato | Start | Slut | Brandvagt-Navn | Init udført |
|---|------|-------|------|----------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brandvagten foretager mindst 2 runderinger med interval på (1. rundering foretages tidligst 1 time efter ophør af varmt arbejde) | | | | _____ Min. | |
| Der forefindes mindst én pulverlukker á 6kg pr. "varmt arbejde" udstyr (gælder også under rundering) | | | | | |